

FENDT 200 V/F/P VARIO

Ausstattungsvarianten.

	200 V	200 F	200 P
Motor			
Umkehrlüfter	□	□	□
Motorvorwärmung	□	□	□
Getriebe			
Vario TMS - Traktor-Management-System	□	□	□
Wendeschaltsfunktion, Stop-and-go-Funktion	□	□	□
Tempomat	■	■	■
Warnton bei Rückwärtsfahrt	□	□	□
Vario-Bedienung			
Vario-Joystick	■	■	■
Multifunktionsjoystick mit Tempomat, Drehzahl Speicher, Automatikfunktionen, Bedienung Hydraulik	□	□	□
Vorbereitung Spurführungssystem	□	□	□
VarioActive-Lenkung	□	□	□
Kabine			
Sicherheitsbügel	■		■
Niedrigdachversion	□	□	□
Komfortkabine	□	■	□
Aktivkohlefilter	□	□	□
Komfortsitz luftgefedert	■	■	■
Heizung mit Dreistufengebläse	■	■	■
Klimaanlage	□	□	□
Integrierte Klimaautomatik	□	□	□
Ausstellbare Front-/Heckscheibe	■	■	■
Scheibenwisch- und Waschanlage hinten	□	□	□
Ausziehbare Rückspiegel	□	□	□
Bremshebelhalter-Vorrichtung	□	□	□
Batterietrennschalter elektrisch	□	□	□
Dachfenster ausstellbar mit Sonnenrollo	□	■	□
Beleuchtung			
Zusatzbeleuchtung vorne	□	□	□
Arbeitsscheinwerfer hinten	□	□	□
Arbeitsscheinwerfer A-Säule	□	□	□
Arbeitsscheinwerfer A-Säule LED	□	□	□
Arbeitsscheinwerfer Dach hinten LED	□	□	□
Arbeitsscheinwerfer Dach vorn LED	□	□	□
Blink- und Positionsleuchten A-Säule oben LED	□	□	□
Rundumkennleuchten	□	□	□
Fahrwerk			
Vorderachsfederung mit Niveauregulierung, sperrbar	□	□	□
Druckluftbeschaffungsanlage 1-/2- Leitungsanlage	□	□	□

	200 V	200 F	200 P
Allrad			
Komfortschaltung Allrad / Differentialsperre	■	■	■
Heck- / Frontdifferential mit 100 % Lamellensperre und Lenkwinkelsensoren	■	■	
Kraftheber			
Zugkraft- und stufenlose Mischregelung	■	■	■
Freigang-, Lageregelung	■	■	■
Frontkraftheber	□	□	□
Externe Bedienung Heckkraftheber	■	■	■
Pendelkraftheber	■	■	
Mech. Seiten- und Neigungsverstellung	■	■	
Hydr. Seiten- und Neigungsverstellung mit Komfortbetätigung	□	□	
Steilaushub	□	□	
Zapfwelle			
Front: 540E U/min	□	□	□
Front: 1.000 U/min	□	□	□
Heckzapfwelle 540/WZW/750 U/min	□	□	□
Heckzapfwelle 540/540E/1.000 U/min	■	■	■
Externbetätigung Heckzapfwelle	■	■	■
Komfortschaltung Zapfwelle, elektrohydr. Vorwahl	■	■	■
Hydraulik			
Anzeige Neigungsverstellung, Pendelkraftheber	□	□	
Hydraulik-Tandempumpe, Hydraulikölkühler (42 + 33 l/min)	■	■	■
Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpe (33 + 71 l/min)	□	□	□
1. Hydraulikventil Mitte und Heck	■	■	■
2. Hydraulikventil Mitte und Heck	■	■	■
3. Hydraulikventil Mitte und Heck	□	□	□
4. Hydraulikventil Mitte und Heck	□	□	□
1 Hydraulikventil Mitte links / Heck	□	□	□
2 Hydraulikventile Links / Mitte	□	□	□
2. Hydraulikventil Mitte links	□	□	□
Aufbau			
Manuelle Anhängkupplung	■	■	■
Autom. Anhängkupplung ohne Fernbedienung hinten	□	□	□
Frontgewichte, verschiedene Größen	□	□	□
Rad-Belastungsgewichte Hinterräder	□	□	□
Geräteanbauplatte	□	□	□

FENDT 200 V/F/P VARIO

Technische Daten.



		207 V	207 F	208 V	208 F	209 V	209 F	209 P	210 V	210 F	210 P	211 V	211 F	211 P
Motor														
Nennleistung ECE R 120	kW/PS	53/72	53/72	60/81	60/81	67/91	67/91	67/91	73/99	73/99	73/99	74/101	74/101	74/101
Maximalleistung ECE R 120	kW/PS	57/77	57/77	63/86	63/86	71/96	71/96	71/96	77/104	77/104	77/104	82/111	82/111	82/111
Zylinderzahl	Anzahl	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Zylinderbohrung/Hub	mm	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120
Hubraum	cm³	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300
Nennrehzahl	U/min	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Optim. Kraftstoffverbrauch	g/kWh	214	214	214	214	212	212	212	212	212	212	212	212	212
Max. Drehmoment bei 1600 U/min	Nm	306	306	348	348	389	389	389	422	422	422	463	463	463
Drehmomentsanstieg	%	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	27.0	27.0	27.0	37.0	37.0	37.0
Kraftstoffvorrat	Liter	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0
Getriebe & Zapfwelle														
Getriebetyp		ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70
Fahrbereich vorwärts	km/h	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40
Fahrbereich rückwärts	km/h	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25
Höchstgeschwindigkeit	km/h	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Heckzapfwelle		540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000
Heckzapfwelle optional (inkl. Wegzapfwelle)		540 / 540E / 1,5,4	540 / 540E / 1,5,4	540 / 540E / 1,5,4	540 / 540E / 1,5,4	540 / 540E / 1,5,4	540 / 540E / 1,5,4	540 / 540E / 1,5,4	540 / 540E / 1,5,4	540 / 540E / 1,5,4	540 / 540E / 1,5,4	540 / 540E / 1,5,4	540 / 540E / 1,5,4	540 / 540E / 1,5,4
Frontzapfwelle Option		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Frontzapfwelle Option 2		540 E	540E	540 E	540E	540E	540E	540E	540E	540E	540E	540E	540E	540E
Kraftheber & Hydraulik														
Tandem Hydraulikpumpe	l/min	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42
Verstellpumpe	l/min	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71
Betriebsdruck / Regeldruck	bar	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
max. Ventile (Front/Mitte/Heck)	Anzahl	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4
Max. entnehmbare Hydr.-Ölmenge	Liter	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Max. Hubkraft Heckkraftheber	daN	2775	2417	2775	2417	2775	2417	3134	2775	2417	3134	2775	2417	3134
Max. Hubkraft Frontkraftheber	daN	2380	2380	2380	2380	2380	2380	2540	2380	2380	2540	2380	2380	2540
Elektr. Ausrüstung														
Batterieleistung	Ah/V	50/12	50/12	50/12	50/12	50/12	50/12	50/12	50/12	50/12	50/12	50/12	50/12	50/12
Drehstromlichtmaschine	V/A	14 / 120	14 / 120	14 / 120	14 / 120	14 / 120	14 / 120	14 / 120	14 / 120	14 / 120	14 / 120	14 / 120	14 / 120	14 / 120
Bereifung														
Serienbereifung vorne		7.5L - 15	280/70R18	280/70R16	280/80R18	280/70R16	280/80R18	280/80R18	280/70R16	280/80R18	280/80R18	280/70R16	280/80R18	280/70R20
Serienbereifung hinten		280/85 R 24	12.4R28	320/85R24	13.6R28	320/85R24	13.6R28	380/85R28	320/85R24	13.6R28	380/85R28	360/70R24	13.6R28	420/70R28
1. Option Bereifung vorne		265/70R16	11LR16	7.5L-15	280/70R18	7.5L-15	11LR16	11LR16	7.5L-15	11LR16	11LR16	280/70R16	11LR16	11LR16
1. Option Bereifung hinten		12.4 R24	420/70R24	280/85R24	12.4 R 28	280/85R24	420/70R24	420/0R24	280/85R24	420/70R24	420/70R24	320/85R24	420/70R24	420/70R24
2. Option Bereifung vorne		280/70R16	280/70R20	280/70R16	11LR16	280/70R24	280/70R18	280/80R18	280/70R16	280/70R20	280/80R18	280/70R16	280/70R20	280/80R18
2. Option Bereifung hinten		360/70R24	340/85R28	360/70R24	420/70R24	360/70R24	12.4R28	420/70R28	360/70R24	340/85R28	420/70R28	380/70R24	340/85R28	380/85R28
3. Option Bereifung vorne		11LR16	320/65R18	11LR16	280/70R20	11LR16	280/70R20	340/65R18	11LR16	280/80R18	340/65R18	11LR16	280/80R18	340/65R18
3. Option Bereifung hinten		440/65 R24	420/70R24	440/65R24	340/85R28	440/65R24	340/85R28	480/65R28	440/65R24	380/70R28	480/65R28	440/65R24	380/70R28	480/65R28
Abmessungen														
Spurweite vorn (bei Serienbereifung)	mm	794	1064	852	1064	852	1064	1212	852	1064	1212	852	1064	1212
Spurweite hinten (bei Serienbereifung)	mm	777	1000	831	1000	831	1000	1288	831	1000	1288	857	1000	1288
Gesamtbreite bei Serienbereifung	mm	1070	1322	1151	1372	1151	1372	1679	1151	1372	1679	1217	1305	1717
Gesamtlänge	mm	3603	3708	3603	3708	3603	3708	3726	3603	3708	3726	3603	3708	3701
Gesamthöhe Komfortkabine	mm	2360	2443	2390	2462	2390	2462	2486	2390	2462	2486	2390	2462	2488
Gesamthöhe Niedrigdachversion	mm	2210	2293	2240	2312	2240	2312	2336	2240	2312	2336	2240	2312	2338
Gesamthöhe Sicherheitsbügel	mm	2383		2413		2413		2509	2413		2509	2413		2511
Radstand	mm	2185	2185	2185	2185	2160	2185	2185	2185	2185	2185	2185	2185	2185
Gewichte														
Leergewicht (Grundslepper mit Kabine - Tanks voll ohne Fahrer)	kg	2860.0	2940.0	2860.0	2940.0	2860.0	2940.0	3160.0	2860.0	2940.0	3160.0	2860.0	2940.0	3160.0
Leergewicht mit Sicherheitsbügel	kg	2660.0		2660.0		2660.0		2940						

PINOCCHIO CSS Tiefenlockerer



Serienausstattung

- Für Traktoren von 60 bis 130 PS
- Dreipunktbock Kat. I, II-N und II
- Arbeitstiefe maximal 40 cm
- Rahmenhöhe 76 cm, Stielstärke 30 mm
- Doppelstachelwalze Ø 140 mm mit Neigungsverstellung
- Tiefenverstellung der Walze mechanisch
- Standard-Schare
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

Option

- Beschichtete Schare



Modell	Arbeitsbreite cm	Arbeitstiefe cm	kW Kraftbedarf PS	Zinken	Gewicht
PINOCCHIO CSS	130	40	44-96 60-130	3	770 kg
PINOCCHIO CSS	170	40	44-96 60-130	5	985 kg
PINOCCHIO CSS	200	40	44-96 60-130	5	1050 kg

ATTILA CSS Tiefenlockerer

Serienausstattung

- Für Traktoren von 110 bis 240 PS
- Dreipunktbock Kat. III-N und III
- Arbeitstiefe maximal 45 cm
- Tiefenverstellung hydraulisch mit Skala
- Rahmenhöhe 76 cm, Stielstärke 30 mm
- Doppelstachelwalze Ø 220 mm mit Neigungsverstellung
- Beschichtete Schare
- Randbleche
- Beleuchtung und Warn tafeln
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

Option

- Doppelpaddelwalze Ø 345 mm für leichte Böden
- Hydraulische Klappung der Randbleche
- Hydropneumatische Steinsicherung
- Scharspitze HM



Randbleche in Arbeitsstellung

Optional hydraulische Klappung der Randbleche

Modell	Arbeitsbreite cm	Transportbreite cm	Arbeitstiefe	kW Kraftbedarf PS	Zinken	Gewicht
ATTILA CSS 250	250	255	45	81-125 110-170	5	1.650 kg
ATTILA CSS 300	300	300	45	110-175 150-240	7	1.926 kg

